

PERSEUS SISTEMA INTEGRADO



SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD CON CONTROL DE PRESENCIA, VIDEOVIGILANCIA Y DETECCIÓN DE INCENDIOS

DESCRIPCION

El equipo PERSEUS, es un sistema de seguridad que incluye intrusión, control de presencia, videovigilancia y detección de incendios.

Los equipos PERSEUS se instalan en un armario de medidas 2000 x 800 x 800 en el que van ubicados en el frontal, el sistema de video vigilancia ADID, el sistema de intrusión PERSEUS SECURITY, la central de incendios (ESSER / NOTIFIER) y el panel de interruptores de alimentación de cada sistema.

El armario dispone de una placa de montaje en la que van ubicados todos los magnetotérmicos de alimentación de las 16 posible cámaras que puede controlar el sistema ADID , así como los regleteros de interconexión de las señales de campo.

PERSEUS SISTEMA INTEGRADO

CARACTERISTICAS HARDWARE

PERSEUS SECURITY

- Procesador ColdFire 32bits MCF5272 a 50MHz
- RAM dinámica de 16 MB
- Flash 16 MB
- 4 Puertos serie RS232
- 1 Puerto Ethernet
- 2 Salidas digitales por relé
- Bus DupLine integrado en la placa
- 128 E/S en módulos Dupline
- Pantalla táctil 6' 5" de 320x240 puntos, retroiluminación RGB
- Panel Luminoso de estado del sistema.
- Alimentación 12Vcc
- Batería 7 A/H
- Cargador de batería integrado en la placa

PERSEUS GATEWAY

- Procesador ColdFire 32bits MCF5272 a 50MHz
- RAM dinámica de 16 MB
- Flash 16 MB
- 4 Puertos serie RS232
- 1 Puerto Ethernet
- 2 Salidas digitales por relé

PERSEUS GATEWAY

- Lectora de proximidad PROXPOINT HID 6005BGB07

CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Central IQ8 C0 de ESSER

- Hasta 2 lazos de 127 elementos por lazo
- Longitud máxima de lazo 3000m
- Alimentación 220 Vac
- 2 Baterías en paralelo 12V 7 A/H

Central ID60 de NOTIFIER

- 1 lazo de 99 detectores y 99 módulos de E/S
- Longitud máxima de lazo 1200m
- Alimentación 220 Vac
- 1 Baterías 12V 7 A/H

SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

- Procesador Intel Celeron M a 600 MHz
- 1 GB de memoria RAM
- Diseño Fanless
- Disco DOM con el sistema operativo y aplicación
- Disco duro SATA de 3,5" de 250 GB o 500 GB
- Tarjeta de red ethernet de Gigabit
- Capturadora de video con 16 entradas (120 fps)

CARACTERISTICAS SOFTWARE

PERSEUS

- Sistema Operativo NETBURNER
- Programa de Control Seguridad
- Dispone de Pagina WEB
- FTP para carga de configuración

SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

- Sistema operativo Linux Debian Etch en sólo lectura
- Web Server incorporado facilitando la conexión remota desde cualquier ordenador conectado a la misma red que el equipo ADID
- Mecanismo de autolimpieza de vídeos e imágenes para garantizar el uso optimizado del espacio de disco duro disponible
- Sistemas sencillos de configuración del equipo vía consola, servidor web o administración directa del equipo.