

PERSEUS GATEWAY



EQUIPO DE ENLACE ENTRE CENTRAL DE INCENDIOS Y CENTRO DE CONTROL

DESCRIPCION

Enlace entre Central de Incendios y Centro de Control tipo GATEWAY con tecnología avanzada y altamente competitiva.

Actúa como un elemento de interconexión inteligente en sistemas integrados que llevan Seguridad y Contraincendios.

Las señales de los distintos sensores las recibirá por comunicaciones desde la central contraincendios instalada, (ESSER o NOTIFIER), de tal forma que se pueden colocar de forma distribuida por toda la instalación a controlar.

Las centrales de contraincendios se conectarán a este equipo a través de líneas serie de comunicaciones, (RS-232), con el protocolo adecuado para cada tipo de central. La comunicación entre el GATEWAY y el Centro de Control es vía IP.

El desarrollo de este equipo se ha planteado de tal forma que manteniendo ciertos niveles de compatibilidad con el resto de los productos SAC dé lugar a una plataforma más compacta y económica, dando más prestaciones.

Otra característica muy importante es la capacidad de adaptarse a configuraciones tanto de tipo industrial como doméstico, puesto que la central en sí es un nudo de enlace entre sistemas de diferentes naturalezas.

PERSEUS GATEWAY

CARACTERISTICAS HARDWARE

CPU / Memoria

- M6 ColdFire CF 5272 50 MHz
- SDRAM 8 MB
- Flash 2 MB

Comunicaciones

- 1 Puerto Ethernet
- 1 RS-232 Central de Incendio ESSER
- 1 RS-232 Central de Incendio NOTIFIER
- 1 RS-232 para Consola
- Conector para control Interfase Grafica.

Alimentación

- 12 V

Características Medio Ambientales

- Rango de -10 a 55 °C

Tamaño

- Alto: 20 cm
- Ancho: 22 cm
- Fondo: 7 cm

Entradas Digitales

- Configuradas en la Central de Incendio con la que se va a comunicar

Salidas Digitales

- 1 Gong de incendio
- 1 Salida libre de tensión

Indicadores Visuales

- Opcional Conexión Interfase Grafica

CARACTERISTICAS SOFTWARE

- Sistema Operativo NETBURNER
- Software WEB